



Specificaties Philips LED Paneel SlimBlend RC400B 36W 3600lm - 830 Warm Wit | 60x60cm  
- UGR <19 - Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 230420                                               |
| EAN                        | 8718699174590                                        |
| Merk                       | Philips                                              |
| Fabrikantnaam              | Philips SlimBlend RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                               |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                |
| Product Serie              | RC400B                                               |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 4x18                        |
| Watt                         | 36                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3600                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100                         |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting     | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Inclusief Driver         | Ja                               |
| Powerfactor              | >0.95                            |
| Type product             | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 17459000                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethylmethacrylaat)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 52      |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

